

TEA 5581 PLL-Stereo dekoder platine

TEA 5581 PLL stéréo carte de décodage

Anmerkungen

Werte mit wurden aus Applikationsunterlagen ergänzt (die Kondensatoren liegen parallel zu Widerständen)

Werte mit wurde aus mehreren Messungen berechnet (Die Widerstände liegen in einer Masche) Die Spannungsangaben in der Vsds-Schaltung (Q1, Q2) beziehen sich auf ein Vp von 8.5 V

Die Namen der Anschlusspins der Platine wurden willkürlich gewählt

commentaires

Les valeurs ont été complétées par des documents d'application (les condensateurs sont en parallèle avec des résistances)

Les valeurs ont été calculées à partir de plusieurs mesures (résistances se trouvent dans une boucle) Le circuit VSDS de données de tension (Q1, Q2) sont liés à un Vp de 8,5 V

Le nom des broches du connecteur de la carte ont été choisis arbitrairement

Anmerkungen

- 1) Werte können zur Erhöhung der Ausgangsspannung bis auf 220k erhöht werden
- 2) High Efficiency LED. Sonst Vorwiderstand 470 ohms

commentaires

- 1) Les valeurs peuvent être augmentées jusqu'à 220K pour augmenter la tension de sortie
- 2) LED haute efficacité. Sinon résistance 470 ohms