

Vernis colorés par addition de résines.	266
— composés pour l'ébénisterie et en général pour pièces en bois.	269
— à polir.	274
— pour relieurs.	276
— pour les articles de bimbeloterie en bois et en corne, pour les tourneurs, etc.	279
— à appliquer sur les métaux.	282
— pour applications diverses.	283
VII. Vernis à l'alcool et à mélange de résines diverses.	287
VIII. Vernis aux produits similaires de l'alcool.	291
Vernis à l'esprit de bois.	291
— à l'acétone.	298
IX. Vernis à l'alcool dissolvant vernis d'or.	299

CHAPITRE VI

Vernis à l'essence

I. Généralités.	315
II. Vernis à l'essence pure.	319
Vernis ordinaires.	319
— à l'essence de térébenthine et au mastic.	324
— à l'essence de térébenthine et à la sandaraque.	333
— à l'essence de térébenthine et à la résine copal.	338
— à l'essence de térébenthine et à la résine dammar.	346
— à l'essence de térébenthine et aux résines diverses ou encaustiques.	348
— d'or à l'essence de térébenthine.	356

III. Vernis mixtes à l'essence de térébenthine.	364
Vernis mixtes à l'essence de térébenthine et au copal.	365
Vernis mixtes à l'essence de térébenthine et vernis mixtes au copal.	368
Vernis mixtes à l'essence de térébenthine et au succin.	372
Vernis mixtes à l'essence de térébenthine et à résines diverses.	377

CHAPITRE VII

Vernis aux huiles grasses ou vernis gras

I. Généralités.	379
II. Préparation des huiles siccatives ou vernis d'huiles.	383
Huiles siccatives ou vernis d'huile préparés avec les sels de plomb et de zinc.	392
Litharge, minium, céruse.	392
Emploi des sels de plomb à froid.	400
Métaux et sulfate de zinc.	403
Huiles siccatives ou vernis d'huile préparés avec les sels de manganèse.	406
Hydrate de protoxyde de manganèse.	407
Peroxyde de manganèse.	409
Borate de protoxyde de manganèse.	410
Vernis spécial préparé au bleu de Prusse pour les culs vernis.	418
Huiles siccatives ou vernis d'huile préparés à l'aide d'acides.	419
Acide azotique.	419
— chlorhydrique.	420
III. Vernis à l'huile de lin ou encres pour les impressions.	421
Vernis divers pour les matériaux employés dans les impressions.	435