AC 127...AC 139K

Typ Type Type Tipo	Hersteller Manufact. Fabricants Produttori Fabricant.	M/Pol	Bild Fig./ Pin- Code	Anwendung Application Application Applicazione Aplicación	GRENZDATEN U_{CB0} §U_{CBS}	U_{CE0} §U_{CER} &U_{CES} *U_{CEV}	U_{EB0}	I_C §I_{CM} &I_B *I_{BM}	P_{tot} * = HF/ RF- Oper.	T_U §T_G &T_K	R_{thU} §R_{thG}	T_j §T_U	B(h §β(&U
					max. V	max. V	max. V	max. mA	max. W	°C	°C/W	max. °C	&r
AC 127	Phi, Mot, Val	Ge-N	B17/a	NF-Tr/E kompl.: AC 128, AC 132, AC 152	32	12 §32	10	500 &25	0,175 0,34	25 §55	370 §110	90	
AC 127-01	Phi	Ge-N	B25/a	kpl.: AC 128-01					0,26	25	250		
AC 128	Phi, Mot, Tsm, Val	Ge-P	B17/a	NF-E kompl.: AC 127, AC 176	32	16 §32	10	1A §2A &40	0,245 1	25 §45	290 §40	90	60.
AC 128-01	Phi	Ge-P	B25/a	kpl.: AC 127-01					0,7	58			
AC 128(z)	Tsm	Ge-P	A5/a						1	§25	§50	75	50. 50.
AC 128zV	Tsm												75.
AC 128zVI	Tsm												125
AC 128zVII	Tsm												
AC128K(z...)	Tsm, Val		B25/a	kompl.:AC176K					1	§45	§40		
AC128U(z...)	Tsm		A5/a		60								
AC 129	Aeg	Ge-P	E11/a	Min, NF-V	9	6	5	10	0,012	45	1250	60	§40
AC 129blau AC 129gelb AC 129rot AC 129sw. AC 129vi.													§ §4 §1 § §55
											450	90	