Typ Type Tipo	Manufact. Fabricants Produttori Fabricant.	M/Pol	Bild Fig./ Pin- Code	Application Application Applicazione Aplicación	U_{CB0} §U_{CBS}	§U_{CER} &U_{CES} *U_{CEV}	U_{EB0}	§I_{CM} &I_B *I_{BM}	P_{tot} * = HF/ RF- Oper.	T_U §T_G &T_K	R_{thU} §R_{thG}	T_j §T_U	B §/ &
					max. V	max. V	max. V	max. mA	max. W	°C	°C/W	max. °C	
AC 185 (V...VII)	Tho	Ge-N	A5/a	NF-Tr/E kompl.: AC 184	32	16 &32	10	500	0,165	25	330	100	5
AC 186	Aeg	Ge-N	A5/a	NF-Tr/E kompl.: AC 131	30	18 *30	10	700 §1,2A	0,215 0,75	25 §45	300	90	6
AC 187	Aeg, Ate, Phi, Sie, Tsm, Val	Ge-N	B17/a	NF-Tr/E kompl.: AC 188	25	15	10	1A §2A &300	0,22 1	25 §45	400 §45	90	10
AC 187-7	Ate												9
AC 187-8	Ate												13
AC 187-9	Ate												20
AC 187VI	Tsm												10
AC 187VII	Tsm												12
AC 187VIII	Tsm												17
AC 187IX	Tsm												25
AC 187K (VI...IX)	= AC 187		B25/a	kpl.: AC 188K					0,26 0,26	25 25	180 160		
AC 187-01	Phi		B25/a	kpl.: AC 188-01					0,26	25	180		
AC 188 (-7...-9, VI...IX)	= AC 187	Ge-P	B17/a	NF-Tr/E kompl.: AC 187	25	15	10	1A §2A &300	0,22 1	25 §45	400 §45	90	10
AC 188K(-7 ...-9,VI...IX)	= AC 187K		B25/a	kpl.: AC 187K					0,26	25	160		
AC 188-01	Phi		B25/a	kpl.: AC 187-01					0,26	25	180		
AC 190													